

Mjerenje dužine	
Mjerni rang (miniprizma) prizma	1,000m (vidljivost cca. 20km) 3,000m (vidljivost cca. 20km)
Točnost	+/-2mm+2ppm m.s.e
Vrijeme mjerenja	Fini 1mm mod cca. 1.2 sec.
Mjerenje dužine bez prizme	
Mjerni rang	1.5m-250m za modele GPT-7000 1.5 - 1200 m za model GPT-7000L
Točnost	±5mm
Mjerenje kuta	
Metoda	Apsolutni enkoder
Točnost	1" / 2" / 3" / 5"
Ekran	
Tip	Grafički LCD TFT u boji Obostrani ekran / Touch Panel (GTS-725 jednostrani ekran)
Računalna jedinica	
OS	Window CE.NET
RAM	64MByte (SDRAM)
ROM	2MByte (FlashROM)+64MByte SDcard
I/O	
Komunikacijski port	RS-232C serijski port
USB Port	USB (Type mini B)
CF Slot (Type II)	
Kompenzator	
Tip	Dvoosni
Ostalo	
Povećanje	30x
Point Guide	Ugrađen
Visak	Optički (Tvornička opcija: Laserski visak (LD Class 2))
Otpornost	IP54
Vrijeme rada	Mjerenje i dužina i kuteva: 7.0h
Baterija	1 komad
Software u instrumentu	TopSURVOB